

## HDMI Switch, Dual View

### Information générale

Permet de raccorder jusqu'à quatre générateurs de signal HDMI à deux écrans HDMI  
Prend en charge 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Colour  
Menu affiché à l'écran (OSD) pour la configuration du système et l'affichage des informations  
Port RS-232 bidirectionnel pour le contrôle du système  
Sortie audio séparée; numérique optique/coaxiale, analogique stéréo (cinch)  
Compatible HDCP  
Montage en baie possible

### Spécifications

Hauteur:	55
Profondeur:	159
Commutation:	Bouton sur périphérique, OSD, télécommande infrarouge
Résolution:	1920 x 1200
Résolution:	1080i
Résolution:	1080p
Sortie:	2x HDMI (f)
Entrée:	4x HDMI (f)
Commutation:	Touche
Commutation:	OSD
Commutation:	Télécommande IR
Exécution:	Fonctionnalités HDMI
Bande passante:	225
Power consumption:	6.95
Dimensions:	437.2 x 158.6 x 44
Data rate:	6.75
Function control:	Manual
Function control:	RS232
Technologie prise en charge:	Full HD
Technologie prise en charge:	3D Support



### Information commerciale

Référence: **AT-VS482**  
Description produit: HDMI Switch, Dual View  
Marque: Aten



4 710423 777750

Quantité	LxIxH (mm)	Poids
1	125x240x547	2988 gr.
3	395x270x570	9790 gr.

## HDMI Switch, Dual View

Technologie prise en charge:	Dolby True HD
Technologie prise en charge:	Deep Color 30/36 bit
Technologie prise en charge:	DTS-HD-Master Audio
Technologie prise en charge:	HDCP
Résolution maximale:	1920 x 1080
Emballage:	Boîte
Type d'appareil électronique:	HDMI
Couleur:	Noir
Largeur:	437
Dimensions l x h x p:	437 x 55 x 159
Matériau extérieur:	Métal
Sortie de connexions:	Sortie 2x HDMI + 3x RCA Femelle + TosLink Femme
Entrée de connexions:	Entrée 4x HDMI + RS232 Femme

### Contenu de l'emballage

1x VS482 4-Port Dual View HDMI Switch  
1x IR Remote Control Unit  
1x OAD6-1605-24EG Power Adapter  
1x User Instructions  
1x Mounting Kit